

# Toro-FLEX

POLIDORA DE DUPLA AÇÃO COM  
MOLDES FLEXÍVEIS





Área de armazenamento de moldes com indicadores de vida útil e seleção



Leitor de código de barras com suporte ergonômico



Compartimento para lavagem das lentes com jato de água e pistola de ar comprimido



Sistema de controle de fácil operação

## CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

A geração de lentes através do torneamento com diamante abre caminho para o polimento com moldes flexíveis. Essa avançada tecnologia reduz consideravelmente os custos de produção, eliminando todas as atividades relacionadas ao manuseio e estocagem de ferramentas e materiais. Adicionalmente os moldes flexíveis de polimento trazem versatilidade e automação ao processo. A polidora Toro-FLEX pode processar superfícies de todas as geometrias, e lentes de todos os materiais orgânicos.

- Robusto sistema duplo de polimento
- Especialmente projetada para fácil operação
- Moldes flexíveis de polimento de longa duração asseguram a alta precisão da lente
- 7 tipos diferentes de moldes flexíveis cobrem toda a faixa de trabalho de lentes Rx

## OPCIONAIS

- Unidade móvel com capacidade de 30 litros, contendo o tanque de líquido polidor e o sistema de refrigeração
- Software i-FLEX-Server para administração de dados
- Pacote de consumíveis
- Processos avançados de polimento
- Kits para alinhamento de eixos e manutenção
- Assistência remota STEP e garantia estendida

- Área integrada para armazenamento dos moldes com luzes LED indicadoras de desgaste e seleção, garantindo a escolha apropriada para a alta estabilidade do processo
- Cinemática tangencial de polimento assegurando um processo estável e qualidade da lente otimizada
- Compartimento para lavagem das lentes com jato de água e pistola de ar comprimido para limpeza e secagem manual
- O complemento perfeito para os geradores VFT Satisloh

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Produtividade</b>	Até 50 lentes/hora
<b>Faixa de trabalho</b>	Base curva côncava: 0-14 dpt Cilindro: 0-6 dpt Diâmetro da lente: 48-85 mm
<b>Dimensões (lpxa)</b>	695 x 1344 x 1843 mm / 27 x 53 x 73 pol



Para informações técnicas detalhadas, leia o código QR ou visite [www.satisloh.com/techspecs](http://www.satisloh.com/techspecs)

## CONTATO

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Switzerland  
Phone: +41 (0) 41766 16 16  
Fax: +41 (0) 41766 16 10  
Mail: [info@satisloh.com](mailto:info@satisloh.com)

[www.satisloh.com](http://www.satisloh.com)

### Vendas

**Brasil**  
Fone: +55 (24) 2233 8600  
Email: [info.br@satisloh.com](mailto:info.br@satisloh.com)  
[www.cmsatisloh.com.br](http://www.cmsatisloh.com.br)

### Serviços

+55 (24) 2233 8686  
[service.br@satisloh.com](mailto:service.br@satisloh.com)

# CMsatisloh